



SUFsg 7001

MediLine



Ultralow

Met 2 koelsystemen en een temperatuurbereik van -40 °C tot -86 °C biedt de SUFsg 7001 optimale koeling waarbij minimale warmte wordt gegenereerd. Dankzij de verwarmde anti-vacuümklep kan de deur een paar seconden na sluiting weer worden geopend. Potentiaalvrij contact, LAN interface en USB aansluiting bieden uitgebreide mogelijkheden om de veiligheid te waarborgen. Wat veiligheid, vermogen en bedieningscomfort betreft voldoet de SUFsg 7001 aan de hoogste eisen.

Behuizing / Kleur deur	Wit / Wit
Materiaal deur/deksel	Staal
Materiaal zijwanden	Staal
Bruto inhoud totaal	728 l
Netto inhoud totaal	700 l
Energieverbruik per jaar	2957 kWh
Energiekosten per jaar	€ 651,-
Geluidsniveau	47 dB(A)
Geschikt voor omgevingstemperatuur van	+16°C tot 32°C
Koelmiddel	R290/R170

SUFsg 7001

MediLine



Afmetingen

Hoogte	196,6 cm
Breedte	120,4 cm
Diepte (incl. wandafstand)	108,2 cm
Diepte bij 90° geopende deur	199,9 cm
Breedte bij 90° geopende deur	130,2 cm
Interieurhoogte	130,0 cm
Interieurbreedte	89,0 cm
Interieurdiepte	60,5 cm
Capaciteit Cryo-boxen	528
Capaciteit Cryo-boxen	528
Netto gewicht / Bruto gewicht	313 kg / 361 kg
Hoogte verpakking	2180 mm
Breedte verpakking	1320 mm
Diepte verpakking	1100 mm

Vriesdeel

Ontdooisysteem vriesdeel	Handmatig ontdooien
Instelbereik temperatuur vriezen	-40°C tot -86°C
Opwarmtijd	250
Afkoeltijd	450
Maximale fluctuatie vriesdeel	4,8 °C
Gradient vriesdeel	12 °C
Aantal draagplateaus vriesgedeelte	3
Belastbaarheid plateaus vriesdeel	50 kg
Maximale vakhoogte	314 mm

Overige

Deurscharniering	Rechts
Greep	Hevelgreep massief aluminium
Verwisselbaar deurrubber	Ja
Lengte aansluitsnoer	300 cm
Materiaal draagplateau vriesdeel	Roestvrijstaal
Display	Digitaal temperatuurdisplay
Soort bedieningspaneel	Druktoets
Temperatuuralarm	Optisch en akoestisch temperatuuralarm
Alarm bij stroomuitval	direct na stroomuitval gedurende 72 uur
Deuralarm vriesdeel	Akoestisch deuralarm
Geschikt voor SmartMonitoring	Ja
Bruikbare diepte draagplateau in mm	590 mm
Doorvoermogelijkheid temperatuursensor	Ja
Veiligheidsthermostaat	Ja
Slot	Ja
Materiaal interieur	Roestvrijstaal
Isolatie	103-180
Zwenkwielen	Zwenkwielen met parkeerrem voor, bokwielen achter
Temperatuurregistratie	Ja
Opslaan MIN/MAX temperaturen	Ja
Alarmgrenzen instelbaar	Ja
Registratie alarmmeldingen	Ja
Interface	LAN (Ethernet)
Potentiaalvrij contact	Ja