



LGPv 6520 MediLine

No
Frost

VDW
Crucial Temperature Solutions

Algemeen	
Uitvoering	MediLine
Behuizing	Wit
Kleur deur	Wit
Materiaal deur/deksel	Staal
Bruto inhoud totaal	597 l
Bruto inhoud vriesdeel	597 l
Energieverbruik per jaar	1366 kWh
Energieverbruik per dag	3,743 kWh
Energiekosten per jaar	€ 314,-
Geluidsniveau	60 dB(A)
Klimaatklasse	5
Geschikt voor onverwarmde ruimte	Nee
Geschikt voor omgevingstemperatuur van	+10°C tot 40°C
Koelmiddel	R290
Spanning	220-240 V ~
Frequentie	50 Hz

Afmetingen	
Hoogte	2160 mm
Breedte	700 mm
Diepte (incl. wandafstand)	830 mm
Diepte bij 90° geopende deur	1472 mm
Breedte bij 90° geopende deur	702 mm
Tussenbouwbaar	Ja
Plaatsbaar tegen muur	Ja
Interieurhoogte	1550 mm
Interieurbreedte	533 mm
Interieurdiepte	650 mm
Netto gewicht	133 kg
Bruto gewicht	160 kg
Hoogte verpakking	2220 mm
Breedte verpakking	745 mm
Diepte verpakking	875 mm

LIEBHERR

Overige

Soort Design	SwingLine-Design
Deur zelfsluitend	JA°
Deurscharniering	Rechts, wisselbaar
Greep	Greeplijst
Verwisselbaar deurrubber	Ja
Lengte aansluitsnoer	380 cm
Aantal draagplateaus	4
Materiaal draagplateau vriesdeel	Kunststof gecoat
Display	Digitaal temperatuurdisplay
Soort bedieningspaneel	Druktoets
Temperatuuralarm	Optisch en akoestisch temperatuuralarm
Alarm bij stroomuitval	direct na stroomuitval gedurende 72 uur
Bruikbare diepte draagplateau in mm	650 mm
Standaard schaphoogte bij gelijke verdeling roosters	38 cm
Maximaal aantal draagroosters (schap 10 cm)	13
Doorvoermogelijkheid temperatuursensor	Ja
Slot	Ja
Materiaal interieur	Chroomnikkelstaal
Zwenkwielen	Zwenkwielen met parkeerrem voor, bokwielen achter
Temperatuurregistratie	Ja
Kalibratie	3 punt kalibratie

Vriesgedeelte

Vriessysteem	NoFrost Pro
Ontdooisysteem vriesdeel	Automatisch heetgas ontdooisysteem
Temperatuurbereik vriezen	-9°C tot -35°C
Maximale fluctuatie vriesdeel	3,6 °C
Maximale gradient vriesdeel	2,9 °C
Aantal draagplateaus	4
Belastbaarheid plateaus vriesdeel	60 kg
Maximale vakhoogte	1550 mm
Dooiwaterafvoer	Ja