



SFPvg 6501
Performance

Smart
Device
ready

Standaard met 24 uren bewaking

Deze Liebherr in de Performance serie biedt ruim 600 liter vriesruimte voor medisch en laboratorium gebruik. Het temperatuurbereik is -9°C tot -35°C, de digitale aanduiding is op 0,1°C nauwkeurig. De kast beschikt over diverse alarmsystemen en elke 4 minuten worden datum, tijd en temperatuur bewaard.

Behuizing / Kleur deur	Wit / Wit
Materiaal behuizing	Staal
Materiaal deur/deksel	Staal
Bruto inhoud totaal	614 l
Netto inhoud totaal	480 l
Energieverbruik per jaar	774 kWh
Energiekosten per jaar	€ 178,-
Geluidsniveau	60 dB(A)
Klimaatklasse	7
Geschikt voor onverwarmde ruimte	Nee
Geschikt voor omgevingstemperatuur van	+10°C tot 35°C
Koelmiddel	R290
Aansluitwaarde	4,0 A
Warmteafgifte in kJ/h	975 kJ/h
Warmteafgifte in Wh	331 Wh
Type compressor	Single-Speed-compressor

SFPvg 6501
 Performance

 Smart
 Device
 ready
Afmetingen

Hoogte	213,5 cm
Breedte	69,7 cm
Diepte	86,7 cm
Plaatsbaar tegen muur	Ja
Netto gewicht / Bruto gewicht	113 kg / 131 kg
Hoogte verpakking	2250 mm
Breedte verpakking	740 mm
Diepte verpakking	900 mm

Vriesdeel

Vriestechiek	NoFrost
Vriessysteem	Dynamisch
Ontdooisysteem vriesdeel	Automatisch ontdooisysteem
Instelbereik temperatuur vriezen	-9°C tot -30°C
Maximale fluctuatie vriesdeel	4,8 °C
Gradient vriesdeel	5,2 °C
Opwarmtijd van -20 °C tot -15 °C (leeg, +25 °C TU)	32
Koeltijd van +25 °C tot -20 °C (leeg, +25 °C TU)	35
Aantal draagplateaus vriesgedeelte	4
waarvan verstelbaar	4
Materiaal draagplateau vriesdeel	Kunststof gecoat
Belastbaarheid plateau vriesdeel	60 kg
Verlichting vriesdeel	LED plafondverlichting

Overige

Materiaal interieur	Chroomnikkelstaal (1.4301 / AISI 304)
Deur zelfsluitend	Ja
Deurscharniering	Rechts, wisselbaar
Greep	Verzonken greep
Verwisselbaar deurrubber	Ja
Lengte aansluitsnoer	300 cm
Bruikbare diepte draagplateau	638 mm
Display	Touch display
Soort bedieningspaneel	Tiptoets
Positie bedieningspaneel	Buitenzijde
User interface	basic
Temperatuuraanduiding van	Vriesgedeelte
Temperatuuraanduiding vriesdeel	buitenzijde digitaal
Temperatuuralarm	Optisch en akoestisch temperatuuralarm
Alarm bij stroomuitval	bij einde stroomuitval
Geschikt voor integratie in netwerk	Ja, optioneel
Standaard schaphoogte bij gelijke verdeling roosters	38 cm
Maximaal aantal draagroosters (schap 10 cm)	13
Doorvoermogelijkheid temperatuursensor	Ja
Slot	Ja
Dooiwaterafvoer	Ja
Zwenkwielen	Zwenkwielen met parkeerrem voor, bokwielen achter
Temperatuurregistratie	Ja
Kalibratie	1 punt kalibratie
Opslaan MIN/MAX temperaturen	Ja
Min./max. temperatuurregistratie	Ja
Alarimgrenzen instelbaar	Ja
Registratie alarmmeldingen	Ja
Maximale positieve temperatuurafwijking van het setpoint	3
Maximale negatieve temperatuurafwijking van het setpoint	-3,5
Temperatuurregistratie bij stroomuitval	72 uur
Hersteltijd na 1 min deuropening (leeg, +25 °C TU, volgens EN 60068-3)	8
Interface	WLAN/LAN (optioneel)
Potentiaalvrij contact	Ja
Extra kenmerk 1	Conform DIN 13221
Certificeringen	IEC 60068-3, IEC 61010-1, IEC 61010-2-011, IEC 61326-1, Labgrade Energy Star

Accessoires

Accessoireset	9027600
Draagrooster, kunststof gecoat	7112393
NTC temperatuurvoeler	9590407
Geleider draagrooster links	9001757
Geleider draagrooster rechts	9001761
Lakstift wit	8301330
SmartModule CM006	6145269